



Riflet glas vinduesfolie

Egenskaber

En slidstærk polyesterfilm, der simulerer udseendet af ægte riflet glas og giver privatliv samt en elegant dekorativ effekt til glaspartier og vinduer.

Riflet glas vinduesfolie fås i 1520mm (bredde) x 30 m (længde) ruller.

Tekniske specifikationer og ydeevne

Filmens tykkelse	50 μ Polyester
Klæbemiddellagets tykkelse	50 μ
Samlet tykkelse	100 μ
Klæbetype	Klar UV-hærdet akrylklæber, aftagelig
Indendørs holdbarhed *	Op til 8 år
Dimensionsstabilitet	Meget god
Påføringstemperatur	+10 til +30 °C
Driftstemperatur	-40 til +90 °C
Brandklassifikation	EN 13501-1 (Klasse B)
Printbar	UV farver

* Svarer til lodret eksponering i et Mellemeuropæisk klima.

Garanti og opbevaring

Carl Jensen A/S yder garanti på materialet i tolv (12) måneder fra fakturadato. Materialets lagerholdbarhed afhænger af korrekte opbevaringsforhold.

Materialet skal opbevares i original emballage eller tilsvarende emballage, beskyttet mod direkte sollys, ved en temperatur på ca. 21 °C og en relativ luftfugtighed på 50 %.

Carl Jensen A/S garanterer, at produkterne er fri for produktions- og materialefejl, forudsat at materialet opbevares korrekt. Efter eget skøn kan Carl Jensen A/S enten:

1. Erstatte hele eller dele af materialet, eller
2. Udstede kreditnota svarende til værdien af den defekte del.

Alle angivne data er typiske værdier og må ikke anvendes som grundlag for at anse produktet som defekt, hvis målte værdier afviger.

