



WINDOWCAL premium Blockout | blank hvid/hvid med luftkanaler i klæberen

Egenskaber

WINDOWCAL premium Blockout er en hvid, blank, blød vinyl-film med dobbeltlag, der er specielt udviklet til at give 100 % opacitet (ugennemsigtighed). Produktet kan printes med alle almindelige printmetoder: (eco)solvent, UV og latex-blæk.

WINDOWCAL premium Blockout giver den ideelle løsning til dobbeltsidede grafikker til butiksruder, både indendørs og udendørs, ved at sikre fuldstændig opacitet uden synlig grå lim på bagsiden. WINDOWCAL premium Blockout er en 170 mikron vinyl, hvilket gør den nem og hurtig at montere.

For at opnå det bedste resultat ved dobbeltsidede vinduesapplikationer anbefales det at kombinere WINDOWCAL premium Blockout med enten INKJET75KL Blank transparent eller L9030 Ultra optisk klar folie 30 µm.

WINDOWCAL premium Blockout | blank hvid/hvid fås i 1370 mm (bredde) x 50 m (længde) ruller. Air Channel Technology (ACT)-lineren giver fordelene ved mindre rynker og færre luftbobler under tør påføring af vinylen. Derudover gør ACT-teknologien det lettere at omplacere og justere materialet for præcis positionering.

Tekniske specifikationer og ydeevne

Filmens tykkelse	170 µ
Klæbemiddellagets tykkelse	25 µ
Samlet tykkelse	195 µ
Klæbetype	Permanent, klar, vandbaseret akryl
Liner	140 g/m ² PE-belagt kraftpapir - ACT-liner
Kunstig vejrbestandighed*	5 år
Vedhæftning til stål (20 min / 180°)	10 N/25 mm
Vedhæftning til stål (24 timer / 180°)	13 N/25 mm
Dimensionsstabilitet	God
Påføringstemperatur	+5 til +25 °C
Driftstemperatur	-40 til +90 °C
Opacitetsniveau	100 %
Printbarhed	(eco)solvent, UV & latex

* Svarer til lodret eksponering i et Mellemeuropæisk klima.